

# ›Bo‹

## Einfach sympathisch



### Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 6 kW
- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Stuttgarter und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm<sup>3</sup>
- Prüfung nach EN 13 240 und § 15 a
- DIN Reg. Nr. in Vorbereitung
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- Feuerraum mit Schamotte, Vermiculite und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) Ø 150 mm – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerrast aus massivem Guss
- Feuerraumtür aus Stahlblech
- Glas-Türgriff ›transparent grün‹
- Glas-Dekorplatte oben ›transparent grün‹
- Glas-Dekorplatte im Holzlagerfach ›transparent grün‹

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung

**Bo** (KK 80–1)

Grundkörper und Feuerraumtür ›metallic‹, Glas -Türgriff ›transparent grün‹

Glas-Dekorplatte oben und Glas-Dekorplatte im Holzlagerfach ›transparent grün‹

| Bezeichnung | PG | Art.-Nr. | ca. kg ohne Verpackung | € ohne MwSt. | € inklusive 19% MwSt. | € inklusive 20% MwSt. |
|-------------|----|----------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Bo          | C  | 099 300  | 110,5                  | 1.889,00     | 2.247,91              | 2.266,80              |